

Montažne Folije

FOLIJA PROTECT33



Protect 33 pvc folije za bazene imajo 10-letno polno garancijo na vodotesnost in na vare, ki jim sledi 5 degresivnih let pri 20-odstotni stopnji padanja na leto. 3-letna garancija proti madežem velja v običajnih pogojih uporabe, kjer temperatura bazenske vode ne sme presežati 33 ° C in je določena z francoskim standardom NFT 54-802. Nad temperaturo bazenske vode 33 ° C se lahko pojavi nevarnost razbarvanja in gubic, zaradi povečanega izločanja klora,. Poveča se absorpcija vode in kondenzacija za folijo, kar lahko privede do pojava gub na foliji.

Primer: Bazen je bil opremljen z Protect 33 pvc folijo leta 2010 in nadomeščen z novo leta 2021 po 11 letih - stopnja padanja garancije je 20%.

Luknje, zatiči, mehurji, madeži, gube, obstojnost barv in odtisov ter beljenje niso več predmet garancije.

FOLIJA TRADITION



Tradition pvc folije imajo 3-letno popolno garancijo in 7-letno degresivno garancijo na neprepustnost in na vare v normalnih pogojih uporabe, kjer temperatura bazenske vode ne sme preseči 28 ° C in je določena z francoskim standardom NFT 54-802, s stopnjo padanja garancije 10% na leto. Nad temperaturo 28 ° C se lahko pojavi nevarnost razbarvanja in gubic povezana s povečanim izločanjem klora, poveča se absorpcija vode in kondenzacija za folijo, kar lahko privede do pojava gub na foliji.

Primer: V bazen je bila vgrajena pvc folija leta 2010 in leta 2014 nadomeščena po 4 letih - stopnja padanja 40%.

Luknje, zatiči, mehurji, madeži, gube, obstojnost barv, odtisi ter beljenje niso več predmet garancije.

2020 GARANCIJA

Montažne Folije

FOLIJI PROTECT33, TRADITION

Polnjenje bazena z vodo in rezanje stenskih, talnih vgradnih enot sta za monterja sprejemanje skladnosti z merami bazena in barve PVC folije.

Garancije veljajo samo, če so upoštevana priporočila FPP * in AFNOR **

Zahtevke reklamacije glede neskladnosti izreza pvc folije je treba poslati po e-pošti ali po faksu še isti dan, ko je bila le ta vložena v bazen. Če v zgoraj navedenem roku zahtevke reklamacije ni bil poslan, pomeni to opustitev uveljavljanja postopka garancije.

GARANCIJA NE VELJA ZA ŠKODO ALI IZGUBO, KI JO POVZROČIJO V CELOTI ALI DELNO SLEDEČI DEJAVNIKI:

- a/ naravne nesreče (poplave, nevihte, toča ali drugi podobni naravni pojavi)
- b/ vplivi na okolje ali prekomerna izpostavljenost komercialnim ali industrijskim topilom, kislinam, kavstičnim tekočinam, oljem, voskom, maščobam, milom, vpojnim glinam, kloriranjem ali drugim škodljivim kemikalijam,
- c/ vandalizem
- d/ avtomatski ali ročni visokotlačni čistilci za bazene ali čistilna sredstva, vključno z jekleno volno, ščetkami z ostrimi ščetinami ali čistilnimi blazinicami, abrazivnimi čistilnimi sredstvi

Vsaka uporaba izdelkov, ki niso priznani za nego in čiščenje bazenske vode v zasebnih bazenih in niso združljivi z PVC folijo, lahko prekličejo garancijo. Nikoli ne uporabljajte izdelkov za nego bazenske vode, ki vsebujejo baker ali derivate bakra.

Kakršni koli zunanji elementi (na primer pokrivala, rolete, bazenske strehe itd.) bodo verjetno spremenili fizikalno-kemijske lastnosti bazenske vode. Pomembno je zagotoviti, da so običajni pogoji uporabe pvc folije (temperatura, stopnja čiščenja in ravnovesje sredstev za nego vode itd.) vedno izpolnjeni.

Pridržujemo si pravico, da se odločimo, ali je potrebno reklamirano bazensko folijo popraviti ali zamenjati. Garancija velja samo za opremo dobavljeno s strani podjetja DEL in v nobenem primeru NE zajema stroška demontaže ali ponovne montaže folije, stroška ponovnega polnjenja vode, stroška sredstev za nego vode,

vseh morebitnih stroškov ostale opreme (filc, lepilo itd.) ter transportnih stroškov.

Priprava bazenske vode: v skladu z navodili, mora voda v bazenu, obdelana s klorom, izpolnjevati naslednje vrednosti:

- pH med 7 in 7,6 (raven kislosti).
- SKUPNA TRDOTA med 10 in 25 ° f (francoske stopinje).
- Kislinska kapaciteta med 10 in 20 ° f (večja sposobnost vode proti spremembam pH-ja).

Raven aktivnega prostega klora mora biti med 0,7 in 1,2 mg / l, če se zraven uporablja še stabilizator klora (izocianurna kislina), mora biti vrednost med 1 in 2,5 mg / l, pH med 7 in 7,6. Če se uporablja dezinfekcija z bromom, ne sme presežati ravni 2 mg / l - pH med 7,2 in 7,6. Prepričajte se, da je raven stabilizatorja (izocianurna kislina) iz klorovih tablet nižja od 70 mg / l.

Za vse druge obdelave vode morata monter in uporabnik pri dobavitelju preveriti obdelavo ali je združljiva z našimi PVC folijami.

Pri polnjenju bazena z vodo uporabite kovinsko sredstvo za odstranitev neželenih sestavin (npr. kovinskih ionov) (npr. Metal Magic), da se izognete madežem, ki so povezani z raztopljenimi kovinami, kot so baker, železo in mangan (pazite, da je sredstvo za sekvstriranje učinkovito za baker). Obdelava vode s klorom pvc folijo beli, medtem ko pri obdelavi z bromom postane rumena. Zato priporočamo, da uporabite klor tretmaje za svetlo obarvane folije in brom za temno obarvane folije. Obdelava bazenske vode s solno elektrolizo in kombinirana uporaba rolete ni združljiva s temnimi barvami, ker lahko pride do pospešenega razbarvanja folije. Obdelava bazenske vode na osnovi bakra je prepovedana.

Če obstajata na bazenu avtomatski pokrov (roleta, solarno pokrivalo ali bazenska streha) in enota za elektrolizo, mora biti slednja opremljena z regulacijo Redox potenciala, da se čim bolj izognete težavam s prekomernim kloriranjem. Elektrolizna enota lahko ta učinek omeji le, če je bazen redno odprt. To pomeni, da funkcija elektrolizne celice deluje samo ob odprtem bazenu. Preverjanje zgoraj omenjenih vodnih parametrov je treba izvajati vsaj dvakrat na teden.

* FPP: Fédération des professionnels de la piscine - 5 rue de Vienne - 75008 Paris.

** AFNOR: n° NFT 54 802 (francoska agencija za standard).